

大量程检重秤

CW-60KE / CW-60KE-V

特点:

CW-60KE和CW-60KE-V自动检重秤是一款大量程的动态检重秤，专为各种袋装、箱装等产品垂直方式检重，广泛应用于食品、物流、化工、建材等自动化行业产线上。

- 模块化设计，便于安装和维护，也方便集成在自动化生产线中；
- 自动在线检重，称重范围: 5~60kg，称重精度在30g以内；
- 双光电模式更精准判定物体上下秤台，提高检重精度及效率；
- 标配为单侧护栏，可选配双侧护栏；
- 可存储500万条称重数据，实时统计及监控生产数据，反馈给控制系统；



7英寸触屏

CW-60KE



7英寸触屏

CW-60KE-V

技术参数

型号	CW-60KE	CW-60KE-V
电源	AC220V±10%, 50/60Hz,500W	AC220V±10%,50/60Hz,1KW
称重范围	5~60kg	5~60kg
检重精度	±30g	±20g
检重速度	≤36 件/每分钟(皮带长度 1000mm) ≤30 件/每分钟(皮带长度 1200mm)	≤30件/分钟
被测物尺寸	长: 100~800/1000mm,	长: 100~600mm,
	宽: 50~600mm,	宽: 50~400mm,
	高: 50~600mm	高: 50~600mm
输送带速度	21.6~36m/min	22m/min
皮带尺寸	1200mm*600mm*/1000mm*600mm	800mm*400mm
滚筒轴中心距	1200mm/1000mm	800mm
台面高度	350 (±50mm) 可定制	400(±50mm) 可定制
结构/皮带材质	碳钢、304不锈钢(称重台部分),PVC(黑色皮带)	碳钢,PVC(黑色皮带)
显示	7寸彩色触摸屏	7寸彩色触摸屏
工作温度	0~40℃	0~40℃
最大湿度	90%R.H, 不可结露	90%R.H, 不可结露
极限荷载	瞬时极限荷载不得超过100kg	瞬时极限荷载不得超过100kg

结构示意图

单位: mm

